

Frühjahrsanstrich

ALLES FÜR DEN PERFEKTEN AUFTRITT

**H
Y
M
E
R**

AKTIONSZEITRAUM

01.03.2021 – 30.04.2021

71499 Holz-Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Sicheres, ergonomisches Arbeiten auf rutschfesten, aus einem Stück gefertigten Buchenholz-Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Mit stabilem Eimerhaken und Tasche für Werkzeuge/Kleinteile.
- Hohe Stabilität dank starker Holme (65 mm).

Stufenzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Länge (ca. m)	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,93	3,48
Standhöhe (ca. m)	0,55	0,85	1,10	1,40	1,65	2,20	2,75
Reichhöhe (ca. m)	2,55	2,85	3,10	3,40	3,65	4,20	4,75
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,18	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,30
Schrittlänge (ca. m)	1,01	1,21	1,38	1,56	1,80	2,08	2,44
Gewicht (ca. kg)	7,5	9,0	11,2	13,5	16,0	19,5	26,0
Best.-Nr.	7149908	7149910	7149912	7149914	7149916	7149920	7149924



8024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Extrem robust, mit verstärkten Stufen (80 mm Stufentiefe) und mit Holm bündiger Vorderkante.
- Leicht auswechselbare, massive Gelenke aus Alu-Guss.
- Mit Holm verschraubte, bequem austauschbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.

Stufenzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Länge (ca. m)	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Schrittlänge (ca. m)	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht (ca. kg)	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Best.-Nr.	802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424



6177 Fahrgerüst klappbar

- Bereits fertig montierter Klapprahmen an den Rahmenteilen, in Sekundenschnelle zusammenklappbar, passt durch jede Tür.
- Einfacher, modularer 3-in-1 Aufbau auch auf Treppen, ausbaufähig bis 6,10 m Reichhöhe.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004.

Module und Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 1+2	Modul 1+2+3
Reichhöhe (ca. m)	2,80	–	–	4,60	6,10
Gerüsthöhe (ca. m)	1,80	–	–	3,80	5,30
Standhöhe (ca. m)	0,80	–	–	2,60	4,10
Gewicht (ca. kg)	39,1	76,2	16,2	115,3	131,5
Best.-Nr.	617703	617715	617716	617705	617706



6859 Alu-Diele „TELESTEG“

- Sicher, vielseitig einsetzbar und beidseitig ausziehbar bis 4,00 m.
- Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.
- Schneller Verschluss der Einzelelemente, komfortable Fixierung der Teleskopschiene dank Teleskopsicherung (Transportverriegelung).



Länge ausgefahren (beide Teile) (ca. m)	4,00
Länge ein-/ausgefahren (ein Teil) (ca. m)	1,24/2,00
Packmaße LxBxH (ca. m)	1,25x0,30x0,20
Gewicht (ca. kg)	22,0
Best.-Nr.	685900

6864 Montageplattform

- Sekundenschneller Aufbau, hohe Stand-sicherheit.
- Leichter Transport dank Griffloch in der Belagfläche.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.



Arbeitsfläche (ca. m)	1,70x0,50
Standhöhe (ca. m)	0,58
Reichhöhe (ca. m)	2,58
Gewicht (ca. kg)	16,9
Best.-Nr.	686400



Weitere Details und Beratung zu unseren Aktionsprodukten erhalten Sie beim teilnehmenden Fachhandel in Ihrer Nähe.