



NEU

**H
Y
M
M
E
R**

VARIABEL IN JEDER HÖHE

Die Einhänge-Schiebeleiter 4946 – schnell am Einsatzort, komfortable Bedienung, sicherer Auf- und Abstieg.

EINHÄNGE-SCHIEBELEITER

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Robuste Führungsbeschläge aus Stahl.
- Sicheres Einhängen der Leiter dank vormontiertem, stabilem Einhängehaken.
- Platzsparende Lagerung in eingefahrenem Zustand.
- Der variable Anstellwinkel ermöglicht einen geringfügigen Höhenausgleich.

Merkmale:

- **Verpresste Leiterfüße.**
- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Anstellwinkel zwischen 65° und 75°.**
- **Hakengröße 30 mm.**



Max.
150 kg



10

YEAR
GUARANTEE



MADE IN
GERMANY

| Sprossenzahl | 2x7 | 2x8 | 2x10 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Holm oben/unten (ca. mm) | 60/60 | 60/60 | 66/66 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 12 | 14 | 17 |
| Länge eingefahren (ca. m) | 2,14 | 2,42 | 2,98 |
| Länge ausgefahren (ca. m) | 3,54 | 4,10 | 4,94 |
| Standhöhe (ca. m) | 1,00 - 2,35 | 1,27 - 2,89 | 1,81 - 3,70 |
| Reichhöhe (ca. m) | 3,00 - 4,35 | 3,27 - 4,89 | 3,81 - 5,70 |
| senkrechte Höhe bis Oberkante Aufhängung (ca. m) | 2,04 - 3,38 | 2,31 - 3,92 | 3,12 - 4,73 |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) | 355/424 | 355/424 | 355/424 |
| Gewicht (ca. kg) | 7,8 | 8,2 | 10,8 |
| Best.-Nr. | 494614 | 494616 | 494620 |
| Preis ohne MwSt. € | 229,00 | 255,00 | 299,00 |

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.