

**HYMER**



# SICHERER ZUGANG IM RECYCLINGHOF

Mit einer Person verfahrbar, rutschhemmend bei Regen und gebaut für maximale Standfestigkeit – Steigtechnik für die Anforderungen moderner Recyclinghöfe.

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. für gewerbliche Kunden

# FAHRBARE PLATTFORMTREPPE

- Mit beidseitigen Handläufen an der Treppe und umlaufendem Plattformgeländer.
- Ergonomisch und beschichtet für saubere Hände.
- Alle Rollen gebremst.
- Fahrtraversen in Signalfarbe für gute Sichtbarkeit.
- Robuste Stützkonstruktion ermöglicht große Höhen ohne Stabilitätsverlust.
- Versand in vormontierten Baugruppen.

## Merkmale:

- Geländerhöhe 1.100 mm.
- Zulässige Belastung Stufen 150 kg.
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg.

[hymer-konfigurator.de](http://hymer-konfigurator.de)



## SCHNELL UND EINFACH KONFIGURIERBARE OPTIONEN:



Stufenbreite  
wahlweise 600,  
800 oder 1.000 mm



Treppen-Neigungen  
von 35°–75°  
in 5°-Schritten



Standhöhen  
in 10-mm-Schritten



Plattformlängen  
in 50-mm-Schritten



Feste oder  
abnehmbare Treppen-  
und Plattformgeländer



Verschiedene Stufen-  
und Plattformbeläge  
von R11 bis R13



Fahrwerk wahlweise  
mit Lenk- oder  
Bockrollen



Optional mit  
elektrischem Akku-  
Bremssystem

# PODESTTREPPE R13 FAHRBAR, EINSEITIG BEGEHBAR

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Geräumige Arbeitsfläche und dreiseitiges Geländer für sicheres, ergonomisches Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufen.
- Müheloses Manövrieren durch innovative, schwenkbare Federrollen. Federkraft für unterschiedliche Lastbereiche individuell einstellbar.
- Magnetisches Frontblech mit Bohrungen (Ø 8,5 mm) zur Befestigung von Anbauteilen mittels Haken oder Magnet.
- Versand in vormontierten Baugruppen für einen einfachen und schnellen Aufbau.

## Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Lochblechstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.050 mm.**




EN  
131-7



Max.  
150 kg

10  
YEAR  
GUARANTEE



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	80	80	80	80	80	80
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,78	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Breite (ca. mm)	773	831	897	963	1.028	1.094
Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm)	87	126	170	215	259	303
Schrittlänge (ca. m)	1,27	1,44	1,63	1,82	2,01	2,20
Gewicht (ca. kg)	38,1	42,2	46,4	51,3	56,2	61,0
Best.-Nr.	638803	638804	638805	638806	638807	638808
Preis ohne MwSt. €	1.425,00	1.549,00	1.635,00	1.739,00	1.959,00	2.179,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

## Empfohlenes Zubehör:



**Rückenschutztür, selbstschließend**  
Best.-Nr. 0055811,  
Preis ohne MwSt. € 175,00



**Handlauf**  
Best.-Nr. 0055769 für Stufenzahl 4+5, Preis ohne MwSt. € 79,00  
Best.-Nr. 0055768 für Stufenzahl 6+7, Preis ohne MwSt. € 79,00  
Best.-Nr. 0055751 für Stufenzahl 8, Preis ohne MwSt. € 79,00



**Fußleistenset**  
Best.-Nr. 0055807,  
Preis ohne MwSt. € 95,00

# Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany

Telefon +49 75 22 700-700

ac.lg@hymer-alu.de | [hymer-steigtechnik.de](http://hymer-steigtechnik.de)

## [hymer-steigtechnik.de](http://hymer-steigtechnik.de)

Alle Broschüren finden Sie auch  
auf unserer Website zum Download:

