HYMER

PLUS HAUT EN TOUTE SÉCURITÉ

Nos nouveautés pour un travail sûr et efficace.

TABLE DES MATIÈRES

ÉCHELLES ET MARCHEPIEDS

04 Marchepied

05 Échelle coulisse à marches, deux plans

06 Échelle coulisse à main avec crochets

07 Escabeau simple avec plate-forme

08 Escabeau double à marches

09 Échelle double à échelons, accès des deux côtés

10 Échelle simple à échelons

11 Échelle à plate-forme HYMER PROTECT C

12 Échelle à plate-forme et longue main-courante

13 Marchepied R13 pour machines

ACCESSOIRES

14 Garde-corps latéral pour marchepied, utilisable des deux côtés

14 Garde-corps frontal pour marchepied

14 Main-courante pour marchepied, utilisable des deux côtés

14 Traverse courbée pour échelle coulisse à marches, deux plans

14 Kit protection caoutchouc pour échelles de couvreurs

MARCHEPIED

EN 14183

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Montée confortable et antidérapante grâce à de larges marches d'escalier.
- L'expédition a lieu en modules prémontés en usine.

Caractéristiques :

- **Profondeur des marches 200 mm (profilés d'aluminium).**
- **Largeur des marches au choix 600 ou 800 mm.**
- **Longueur du palier 400 mm.**
- **Charge admissible par marche 150 kg.**
- **Charge admissible de la plate-forme 300 kg.**

Largeur des marches (mm)	600			800			
Nombre de marches, plate-forme incl.	2	3	4	2	3	4	5
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,40	0,60	0,80	0,40	0,60	0,80	1,00
Hauteur de portée (env. m)	2,40	2,60	2,80	2,40	2,60	2,80	3,00
Largeur (env. mm)	689	716	743	889	916	943	969
Écartement (env. m)	0,75	0,95	1,15	0,75	0,95	1,15	1,35
Poids (env. kg)	8,5	12,7	16,9	9,5	14,3	19,0	23,8
Référence	68810602	68810603	68810604	68810802	68810803	68810804	68810805

Accessoires recommandées :



Garde-corps latéral
Page 14

Garde-corps frontal
Page 14



Main-courante, utilisable des deux côtés
Page 14

ÉCHELLE COULISSE À MARCHES, DEUX PLANS

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.
- Poids réduit grâce à la combinaison de marches et d'échelons.
- Pouvoir antidérapant accru des marches et échelons grâce à un profilé extrudé fortement profilé.
- Glissières en acier avec patins en plastique permettant de replier et de déployer l'échelle plus facilement.

Caractéristiques :

- **Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm (plan supérieur).**
- **Articulations massives en acier.**
- **Patins d'échelle pressés.**

Nombre d'échelons/de marches	2×8	2×10	2×12	2×14
Montant en haut/en bas (env. mm)	83/66	83/66	83/71	83/83
Nombre d'échelons/de marches déployée au max.	14	17	21	25
Longueur repliée (env. m)	2,33	2,89	3,45	4,01
Longueur déployée (env. m)	4,01	4,85	5,97	7,09
Hauteur de station (env. m)	2,78	3,56	4,60	5,64
Hauteur de portée (env. m)	4,78	5,56	6,60	7,64
Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)	355/750	355/948	355/948	355/1.200
Poids (env. kg)	11,2	13,7	16,7	19,3
Référence	484616	484620	484624	484628

Vous ne voulez faire aucune concession en matière de sécurité au travail, mais vous recherchez plus de flexibilité dans l'utilisation de l'échelle ? Pour une plus grande garde au sol et une plus grande adaptabilité, utilisez la traverse courbée :
Référence 0055628 pour taille 2×8+2×10
Référence 0055629 pour taille 2×12
Référence 0055630 pour taille 2×14
Voir aussi page 14.

ÉCHELLE COULISSE À MAIN AVEC CROCHETS

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Échelons striés antidérapants en profilés laminés.
- Glissières de guidage massives en acier.
- Accrochage sûr de l'échelle grâce au crochet de suspension stable prémonté.
- Stockage peu encombrant en position rétractée.
- L'angle d'inclinaison variable permet une légère compensation de la hauteur.

Caractéristiques :

- **Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm (plan supérieur).**
- **Patins d'échelle pressés.**
- **Angle d'inclinaison compris entre 65° et 75°.**
- **Taille des crochets 30 mm.**

Nombre d'échelons	**2×7**	**2×8**	**2×10**
Montant en haut/en bas (env. mm)	60/60	60/60	66/66
Nombre d'échelons déployée au max.	12	14	17
Longueur repliée (env. m)	2,14	2,42	2,98
Longueur déployée (env. m)	3,54	4,10	4,94
Hauteur de station (env. m)	1,00 - 2,35	1,27 - 2,89	1,81 - 3,70
Hauteur de portée (env. m)	3,00 - 4,35	3,27 - 4,89	3,81 - 5,70
Hauteur verticale jusqu'au bord sup. de la suspension (env. m)	2,04 - 3,38	2,31 - 3,92	3,12 - 4,73
Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)	355/424	355/424	355/424
Poids (env. kg)	7,8	8,2	10,8
Référence	**494614**	**494616**	**494620**

Remarque : Cette échelle n'est pas une échelle simple au sens de la norme EN 131-1 et ne doit donc être utilisée qu'à l'état suspendue.

ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME

EN 131

Max. 150 kg

- Travail ergonomique sur des marches de 88 mm de profondeur.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- 100 % sans métal. Tous les composants sont en plastique (renforcé de fibres de verre).
- Particulièrement adapté à l'industrie chimique, électrique et alimentaire.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques :

- **Dimensions de la plate-forme 250 x 250 mm.**
- **Homologué pour 1 000 V.**
- **Garantie légale.**



Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6
Montant (env. mm)	58	58	58
Longueur (env. m)	1,66	1,91	2,16
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,94	1,17	1,41
Hauteur de portée (env. m)	2,94	3,17	3,41
Hauteur verticale totale (env. m)	1,56	1,79	2,03
Largeur en haut/en bas (env. mm)	310/470	310/500	310/530
Écartement au sol (env. m)	0,80	0,97	1,14
Poids (env. kg)	7,9	9,4	11,4
Référence	392604	392605	392606

ESCABEAU DOUBLE À MARCHES

EN 131

Max. 150 kg

- Travail ergonomique sur des marches de 88 mm de profondeur.
- 100 % sans métal. Tous les composants sont en plastique (renforcé de fibres de verre).
- Particulièrement adapté à l'industrie chimique, électrique et alimentaire.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques :

- **Homologué pour 1 000 V.**
- **Garantie légale.**

Nombre de marches	2x3	2x4	2x5
Montant (env. mm)	58	58	58
Longueur (env. m)	0,75	1,00	1,25
Hauteur de station (env. m)	0,25	0,48	0,72
Hauteur de portée (env. m)	2,25	2,48	2,72
Hauteur verticale totale (env. m)	0,70	0,94	1,17
Largeur en haut/en bas (env. mm)	350/450	350/470	350/500
Écartement au sol (env. m)	0,63	0,80	0,97
Poids (env. kg)	5,6	7,6	9,4
Référence	392406	392408	392410

ÉCHELLE DOUBLE À ÉCHELONS, ACCÈS DES DEUX CÔTÉS

EN 131

Max. 150 kg

- Échelons striés antidérapants.
- 100 % sans métal. Tous les composants sont en plastique (renforcé de fibres de verre).
- Particulièrement adapté à l'industrie chimique, électrique et alimentaire.
- Équipé d'échelons de confort du troisième au sixième échelon supérieur.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques :

- **Échelons de confort de 52 mm de profondeur.**
- **Homologué pour 1 000 V.**
- **Garantie légale.**

Nombre d'échelons	2x6	2x7	2x8
Montant (env. mm)	58	58	58
Longueur (env. m)	1,83	2,11	2,39
Hauteur de station (env. m)	1,03	1,30	1,56
Hauteur de portée (env. m)	3,03	3,30	3,56
Hauteur verticale totale (env. m)	1,71	1,98	2,24
Largeur en haut/en bas (env. mm)	350/540	350/580	350/610
Écartement au sol (env. m)	1,33	1,52	1,71
Poids (env. kg)	10,1	11,6	13,2
Référence	392312	392314	392316

ÉCHELLE SIMPLE À ÉCHELONS

EN 131

Max. 150 kg

- Échelons striés antidérapants.
- 100 % sans métal. Tous les composants sont en plastique (renforcé de fibres de verre).
- Particulièrement adapté à l'industrie chimique, électrique et alimentaire.

Caractéristiques :
- **Homologué pour 1 000 V.**
- **Garantie légale.**

Nombre d'échelons	**6**	**8**	**10**
Montant (env. mm)	58	58	58
Longueur (env. m)	1,93	2,49	3,05
Hauteur de station (env. m)	0,81	1,35	1,89
Hauteur de portée (env. m)	2,81	3,35	3,89
Largeur en haut/en bas (env. mm)	410/410	410/410	410/810
Poids (env. kg)	4,5	6,2	7,4
Accès à l'échelle	A	A	B
Référence	**391106**	**391108**	**391110**

ÉCHELLE À PLATE-FORME HYMER PROTECT C

EN 131-7

NF P 93-352/353

DECRET No. 2004-924

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Travail les mains libres et en toute sécurité grâce à la protection antichute périphérique.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Montée confortable grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- Position stable grâce aux stabilisateurs rabattables et optimisés pour le transport.
- Transport optimal grâce aux roulettes basculantes.
- Absence de tendeur au niveau du montant de support pour une plus grande flexibilité d'utilisation de l'échelle.

Caractéristiques :

- **Dimensions de la plate-forme 500 x 424 mm.**



Nombre de marches, plate-forme incl.	2	3	4	5	6
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	1,61	1,86	2,11	2,36	2,61
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,46	0,69	0,92	1,16	1,39
Hauteur de portée (env. m)	2,46	2,69	2,92	3,16	3,39
Hauteur verticale totale (env. m)	1,51	1,74	1,97	2,21	2,44
Largeur (env. mm)	572	1.168	1.168	1.730	1.730
Écartement au sol (env. m)	0,81	1,04	1,20	1,36	1,51
Dimensions repliée L×l×H (env. m)	1,75×0,58×0,28	2,00×0,61×0,32	2,26×0,61×0,32	2,51×0,61×0,32	2,76×0,61×0,32
Poids (env. kg)	11,1	15,3	15,8	18,2	19,3
Stabilisateurs rabattables	-	✓	✓	✓	✓
Référence	838302	838303	838304	838305	838306

ÉCHELLE À PLATE-FORME ET LONGUE MAIN-COURANTE

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.
- Le tendeur rigide décrochable empêche tout pliage involontaire.
- Mains-courantes ergonomiques des deux côtés.
- Stabilité de l'échelle grâce à une conception conique.

Caractéristiques :

- **Dimensions de la plate-forme 440 x 400 mm.**
- **Hauteur du garde-corps au-dessus de la plate-forme 1 000 mm.**

Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6	8	10
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	2,10	2,35	2,60	3,10	3,60
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,95	1,18	1,42	1,88	2,34
Hauteur de portée (env. m)	2,95	3,18	3,42	3,88	4,34
Hauteur verticale totale (env. m)	1,97	2,20	2,43	2,89	3,36
Largeur (env. mm)	653	677	700	747	793
Écartement au sol (env. m)	0,99	1,15	1,30	1,62	1,94
Poids (env. kg)	10,3	11,5	12,5	15,7	19,0
Référence	807804	807805	807806	807808	807810

MARCHEPIED R13 POUR MACHINES

EN 14183

R13

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Sécurité de travail au niveau de résistance antidérapante le plus élevée R13. Convient à l'utilisation dans des zones huileuses.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Montée confortable et antidérapante grâce à de larges marches d'escalier.
- Très grande stabilité aux fortes sollicitations.
- Déplacement ergonomique grâce à un poids léger.

Caractéristiques :

- **Tôle perforée en aluminium R13.**
- **Dimensions de la plate-forme 580 x 350 mm.**



6878364

Nombre de marches, plate-forme incl.	1	2	3	4	5
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Hauteur de portée (env. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Écartement (env. m)	0,38	0,63	0,87	1,10	1,34
Largeur (env. mm)	600	680	700	730	760
Poids (env. kg)	2,8	5,6	7,9	10,4	14,6
Référence	6878164	6878264	6878364	6878464	6878564



Garde-corps latéral pour marchepied, utilisable des deux côtés

- Montage possible à droite, à gauche et des deux côtés.
- À monter soi-même avec des outils.
- Avec matériel de fixation.

Pour type	6881
Pour nombre de marches	2–5
Poids (env. kg)	6,5
Référence	0055633



Garde-corps frontal pour marchepied

- Utilisable uniquement avec deux garde-corps latéraux (0055633).
- À monter soi-même avec des utils.
- Avec matériel de fixation.

Pour type	6881	
Pour largeur de marches (mm)	600	800
Poids (env. kg)	1,6	2,1
Référence	0055635	0055634

Main-courante pour marchepied, utilisable des deux côtés

- Utilisable uniquement avec le garde-corps latéral (0055633).
- Remarque : Main-courante possible uniquement à partir de la taille 4 !
- À monter soi-même avec des outils.
- Avec matériel de fixation.

Pour type	6881
Pour nombre de marches	4+5
Poids (env. kg)	8,5
Référence	0055632

Traverse courbée pour échelle coulisse à marches, deux plans

- Pour une plus grande garde au sol et une plus grande adaptabilité.
- À monter soi-même avec des outils.
- Avec matériel de fixation.

Pour type	4846		
Pour nombre d'échelons/de marches	2×8 +2×10	2×12	2×14
Longueur (env. mm)	876	1.056	1.075
Poids (env. kg)	1,2	1,4	1,4
Référence	0055628	0055629	0055630

Kit protection caoutchouc pour échelles de couvreurs

- Pour la protection de la toiture et de l'échelle.
- Contenu : 2 bandes adhésives.

Pour type	4092+4093+4095+4096
Dim. L×l×H (env. mm)	1.950×20×3
Matériau	caoutchouc (EPDM)
Poids (env. kg)	0,2
Référence	0055610

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne
Téléphone +49 75 22 700-700
ac.lg@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

Bureau commercial

2 Rue du Rhin Napoléon | 67000 Strasbourg | France
Téléphone +33 368 780 223
export.lg@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

hymer-acces.fr

Vous trouverez également toutes les brochures
à télécharger sur notre site web:

Les représentations photographiques ou informations contenues dans ce catalogue servent d'illustration et peuvent différer du réel produit.
Sous réserve d'erreurs, de variations prix et évolutions produits.

Version : FR 05/2024