

HYMER

HYMER

CLASSE SUPÉRIEURE

Échelles HYMER avec revêtement R13 – les exigences de sécurité les plus élevées pour les environnements de travail exigeants.

ESCABEAU SIMPLE À MARCHES R13 AVEC PLATE-FORME

EN
13110
YEAR
GUARANTEE★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

- Sécurité de travail au niveau de résistance antidérapante la plus élevée R13. Convient à l'utilisation dans des zones huileuses.
- Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Porte-outils massif en aluminium avec crochet pour seau.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques :

- Revêtement R13 sur toute la surface de marche.
- Patins d'échelle vissés.
- Dimensions de la plate-forme 250 x 250 mm.
- Selon EN 131.



862606

Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6	7	8	10	12	14
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Hauteur de portée (env. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
Hauteur verticale totale (env. m)	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Largeur en haut/en bas (env. mm)	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Écartement au sol (env. m)	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Poids (env. kg)	6,3	7,3	8,3	9,5	10,6	13,1	15,3	18,3
Protection contre l'écartement (sangles en perlon)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Référence	862604	862605	862606	862607	862608	862610	862612	862614

ESCABEAU DOUBLE À MARCHES R13

EN
131



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

- Sécurité de travail au niveau de résistance antidérapante le plus élevée R13. Convient à l'utilisation dans des zones huileuses.
- Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.
- Articulation en aluminium moulé sous pression résistante à la torsion.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques :

- Revêtement R13 sur toute la surface de marche.
- Patins d'échelle vissés.
- Selon EN 131.



Nombre de marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Hauteur de station (env. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Hauteur de portée (env. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
Hauteur verticale totale (env. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Largeur en haut/en bas (env. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Écartement au sol (env. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Poids (env. kg)	4,8	6,2	7,6	9,1	10,5	12,1	13,6	15,3	18,7
Référence	862406	862408	862410	862412	862414	862416	862418	862420	862424

8912

ÉCHELLE SIMPLE À MARCHES R13

- Sécurité de travail au niveau de résistance antidérapante le plus élevée R13. Convient à l'utilisation dans des zones huileuses.
- Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.
- Grande robustesse grâce à un assemblage montant-marches serti résistant à la torsion.
- Garde au sol et stabilité accrues grâce à la traverse courbée.
- Largeur d'échelle ergonomique et confortable.

Caractéristiques :

- Revêtement R13 sur toute la surface de marche.
- Largeur intérieure de l'échelle 370 mm.
- Selon EN 131.

EN
13110
YEAR
GUARANTEE★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

A Patins d'échelle vissés
B Traverse courbée



891214

Nombre de marches	8	10	12	14	16
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22
Hauteur de station (env. m)	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02
Hauteur de portée (env. m)	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02
Largeur en haut/en bas (env. mm)	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961
Poids (env. kg))	6,3	7,7	10,2	11,3	13,3
Accès à l'échelle	A	A	B	B	B
Référence	891208	891210	891212	891214	891216

ÉCHELLE À PLATE-FORME R13 AVEC ROULETTES ET LONGUE MAIN-COURANTE

- Sécurité de travail au niveau de résistance antidérapante le plus élevée R13. Convient à l'utilisation dans des zones huileuses.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.
- Porte-outils massif en aluminium avec crochet pour seau.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.
- Les tendeurs rigides décrochables empêche tout pliage involontaire.
- Mains-courantes ergonomiques des deux côtés.
- Stabilité de l'échelle grâce à une conception conique.

Caractéristiques :

- **Revêtement R13 sur toute la surface de marche.**
- **Dimensions de la plate-forme 440 x 400 mm.**
- **Hauteur du garde-corps au-dessus de la plateforme 800 mm.**
- **Selon EN 131.**



EN
131



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6	7	8	9	10	12
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,95	1,18	1,42	1,65	1,88	2,11	2,34	2,80
Hauteur de portée (env. m)	2,95	3,18	3,42	3,65	3,88	4,11	4,34	4,80
Hauteur verticale totale (env. m)	1,77	2,00	2,24	2,47	2,70	2,93	3,16	3,62
Largeur (env. mm)	653	677	700	723	747	770	793	840
Écartement au sol (env. m)	0,99	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,26
Poids (env. kg)	11,7	12,9	14,2	16,2	17,6	18,5	19,8	24,5
Protection contre l'écartement (sangles en perlon)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Référence	868104	868105	868106	868107	868108	868109	868110	868112

MARCHEPIED R13 POUR MACHINES

- Sécurité de travail au niveau de résistance antidérapante le plus élevée R13. Convient à l'utilisation dans des zones huileuses.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Montée confortable et antidérapante grâce à de larges marches d'escalier.
- Très grande stabilité aux fortes sollicitations.
- Déplacement ergonomique grâce à un poids léger.

Caractéristiques :

- Tôle perforée en aluminium R13.
- Dimensions de la plate-forme 580 x 350 mm.
- Charge admissible 150 kg.
- Selon EN 14183.

EN
14183



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Nombre de marches, plate-forme incl.	1	2	3	4	5
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Hauteur de portée (env. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Écartement (env. m)	0,38	0,63	0,87	1,10	1,34
Largeur (env. mm)	600	680	700	730	760
Poids (env. kg)	2,8	5,6	7,9	10,4	14,6
Référence	6878164	6878264	6878364	6878464	6878564